

## SASD 관련

G sensor input은 외부 입력이 아니라고 말씀 드렸습니다. 이것을 반영 안 하시면 소스코드랑 잘 안 맞을 것 같은데요?

Process 1.8 저것만으로 되나요? 1.7까지의 설명들을 보면 단순히 버튼 입력 확인해서 넘겨주는 것밖에 안 되는데 1.8의 설명도 단순히 저장만 하면 2로 시작되는 부분에서 판단을 할 수 없을 것 같네요. 예를 들어 C\_flag는 앞에서는 값을 할당해주는 process가 없는데 2.1.3에서 아무렇지도 않게 쓰고 있습니다. 1번대의 process에서 설명을 추가하거나 process를 추가해야 될 것 같습니다.

State transition diagram에서 A, C, .. 등 새로 의미 정해서 쓰고 있는 것들이 있는데 해당 정보들이 어떤 data flow의 값들인지도 표기해주세요.

Data store, button&state info에 어떤 variable들이 포함되어있는지 data dictionary에 적어주시고 level4 data dictionary에 data type도 추가하세요.

Tick에 대한 정의가 없습니다.

## Source code 관련

cygwin으로 컴파일 되지 않습니다.

Process id 함수에 추가해주시면 좋겠습니다.